SÄKERHETSDATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	CH Nails Akryyligeelin muotoiluneste 100ml
Produktnummer	12651

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	**Giftinformationscentralen: +358-800-147111**
Tillgänglig utanför kontorstid	**Ja**

SÄKERHETSDATABLAD

Version 2024-10-28 Utfärdad 7.5.2024

Acrylic Liquid

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Farligt för vattenmiljön - akut farokategori 3
Farligt för vattenmiljön - kronisk farokategori 3
Hudirritation, farokategori 2
Hudsensibilisering, farokategori 1
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, farokategori 3 - luftvägsirritation
Ögonirritation, farokategori 2

Faroangivelser

H227, H315, H319, H335, H412

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Faropiktogram



Signalord

Varning

Faroangivelser

H227 Brandfarlig vätska.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

2.3 Andra faror

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Beståndsdel och identifierare	Halt	Klassificering	H-fraser och anmärkningar
Etylmetakrylat CAS 97-63-2; EG 202-597-5; REACH 01-2119490215-40; index 607-071-00-2	50 - 75 %	Flam. Liq. 2; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; Eye Irrit. 2; STOT SE 3 - luftvägsirritation	H225, H315, H317, H319, H335; anm. D
HYDROXYPROPYLMETAKRYLAT CAS 27813-02-1; EG 248-666-3	10 - 25 %	Skin Sens. 1; Eye Irrit. 2	H317, H319
Bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebacat CAS 41556-26-7; EG 255-437-1	0,1 - 1 %	Skin Sens. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1	H317, H400, H410
ALKOHOL CAS 64-17-5; EG 200-578-6; REACH 01-2120063206-63; index 603-002-00-5	0,1 - 1 %	Flam. Liq. 2	H225
Metyl-1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidylsebacat CAS 82919-37-7; EG 280-060-4	0,1 - 1 %	Skin Sens. 1	H317
CI 60725 CAS 81-48-1; EG 201-353-5	<= 0,1 %	-	-

Ytterligare information om ämnen
Fullständig text för H- och EUH-fraser som nämns i detta avsnitt finns i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Sök läkarhjälp om du mår dåligt. Flytta omedelbart den exponerade personen bort från exponeringskällan. Byt våta kläder omedelbart. Placera en medvetslös person i stabilt sidoläge och säkerställ fri andning.
Inandning: Sörj för frisk luft, värme och vila, helst i bekväm upprätt ställning. Sök läkarhjälp om du mår dåligt.
Hudkontakt: Tvätta och skölj omedelbart förorenad hud med vatten. Ta omedelbart av våta kläder och skölj huden med vatten.
Ögonkontakt: Skölj ögat omedelbart med vatten.
Förtäring: Skölj munnen med vatten.
Information till läkare: Kraftig lungirritation.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Irritation i ögon och slemhinnor. Inandning: kraftig lungirritation. Hudkontakt: hudirritation. Ögonkontakt: irritation i ögon och slemhinnor.
Förtäring: irritation i ögon och slemhinnor.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: använd skum, koldioxid eller släckpulver.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan giftiga och irriterande gaser bildas.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandmän: vid brand ska tryckluftsapparat och heltäckande skyddskläder användas. Övrigt: använd kemikaliebeständig skyddsdräkt vid kontakt med släckvatten.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd skyddskläder, skyddshandskar samt ögon- och ansiktsskydd.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Får inte släppas ut i avlopp, vattendrag eller mark.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Avgränsa spill med sand, jord eller annat lämpligt adsorberande material.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Använd personlig skyddsutrustning enligt detta säkerhetsdatablad.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Ingen information tillgänglig.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Ingen information tillgänglig.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Exponeringsgränsvärden: ej tillgängliga.

8.2 Begränsning av exponeringen

Symboler för personlig skyddsutrustning. Ögon- eller ansiktsskydd: använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Handskydd: använd skyddshandskar. Andningsskydd: använd andningsskydd.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd: Vätska
Färg: Klar vätska.
Lukt: Irriterande.
Smält-/fryspunkt: < -22 °C
Metod: Differentiell svepkalorimetri
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: > 200 °C

Flampunkt: 80 - 93 °C
Självantändningstemperatur: > 48 °C
Övriga egenskaper: Ingen information tillgänglig.

9.2 Annan information

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Brandfarlig vätska.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen information tillgänglig.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen information tillgänglig.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Ingen information tillgänglig.

10.5 Oförenliga material

Ingen information tillgänglig.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid upphettning kan hälsoskadliga ångor eller gaser bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H335. Skin Irrit. 2; H315.

Akut toxicitet: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Produkt/ämne	Dosmått	Värde/dos	Exponeringsväg	Djur	Metod
Etyl-2-cyanoakrylat	LD50	> 5000 mg/kg bw	Oralt	Råtta	OECD 423
Etyl-2-cyanoakrylat	LD50	> 2000 mg/kg bw	Dermalt	Kanin	OECD 402

Frätande/irriterande på huden: Denna kemikalie kan orsaka hud- och ögonirritation.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Irriterar ögonen.
Luftvägs- eller hudsensibilisering: Skadligt vid förtäring eller hudkontakt. Övriga faroklasser: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

11.2 Information om andra faror

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet: ingen information tillgänglig. Vattenmiljö: ingen information tillgänglig. Mark: ingen information tillgänglig. Akut toxicitet för fisk, alger och kräftdjur: ingen information tillgänglig. Toxicitet för mikro- och makroorganismer: ingen information tillgänglig. Kronisk toxicitet: ingen information tillgänglig.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

EU-metod C.4-A, bestämning av lätt biologisk nedbrytbarhet - test för förlust av löst organiskt kol (DOC). Etylcyanoacetat: 28 dygn, produkten är biologiskt nedbrytbar, nedbrytning 98 %.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig.

12.4 Rörlighet i jord

Ingen information tillgänglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen information tillgänglig.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Ingen information tillgänglig.

12.7 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Härdat lim: bortskaffas som vattenolöslig, icke-toxisk fast kemikalie på godkänd deponi eller bränns under kontrollerade förhållanden. Ej rengjorda förpackningar med produktrester ska bortskaffas som kemiskt förorenat avfall enligt myndighetsföreskrifter. Avfallskod 08 04 10: annat lim- och tätningsmedelsavfall än det som anges i 08 04 09.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

3334

14.2 Officiell transportbenämning

ADR / RID / ADN: ej farligt gods
IMDG: ej farligt gods
IATA: Aviation regulated liquid, n.o.s.

14.3 Faroklass för transport

ADR/RID/ADN-etikett 3; IMDG 3; IATA 9; ADR/RID-klass 3; klassificeringskod F1; farlighetsnummer 33; ADN-klass 3; ADN-klasskod F1.

14.4 Förpackningsgrupp

ADR / RID / ADN: II
IMDG: II
IATA: III

14.5 Miljöfaror

Ej tillämpligt.

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Tunnelrestriktionskod: D/E
Transportkategori: 2
IMDG EmS: F-E, S-E

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO-instrument

IBC-instruktion: IBC02

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella föreskrifter: D15.261183950. Föreskrifter om kontroll av hälsoskadliga ämnen (COSHH). EH40/2005: Workplace exposure limits, med ändringar. GB CLP och UK Statutory Instrument 2021 No. 904.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Förklaring av fraser

Aquatic Acute 3 - farligt för vattenmiljön, akut farokategori 3
Aquatic Chronic 3 - farligt för vattenmiljön, kronisk farokategori 3
Skin Irrit. 2 - hudirritation, farokategori 2
Skin Sens. 1 - hudsensibilisering, farokategori 1
STOT SE 3 - luftvägsirritation - specifik organtoxicitet vid enstaka exponering, farokategori 3 - luftvägsirritation
Eye Irrit. 2 - ögonirritation, farokategori 2
Flam. Liq. 2 - brandfarliga vätskor, farokategori 2
Aquatic Acute 1 - farligt för vattenmiljön, akut farokategori 1
Aquatic Chronic 1 - farligt för vattenmiljön, kronisk farokategori 1
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H227 Brandfarlig vätska.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.