

SÄKERHETSATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	CH Nails Akryyligeeli Blush Rose 30ml
Produktnummer	12663

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.
--------------------------------------	------------------------------

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	Giftinformationscentralen: +358-800-147111
Tillgänglig utanför kontorstid	Ja

SÄKERHETSDATABLAD

Version 1.0

Utfärdad 2.5.2024

Acrylic-Gel Tube

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Farligt för vattenmiljön - akut farokategori 3

Hudirritation, farokategori 2

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, farokategori 3 - luftvägsirritation

Faroangivelser

H315, H317, H319

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Varning

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kompletterande faroangivelser

EUH208 Innehåller HYDROXYPROPYLMETAKRYLAT. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.

Fortsätt att skölja.

P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

2.3 Andra faror

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Beståndsdel och identifierare	Halt	Klassificering	H-fraser och anmärkningar
Akrylatkopolymer CAS 25035-69-2; EG 607-492-1	42 %	-	-
HYDROXYPROPYLMETAKRYLAT CAS 27813-02-1; EG 248-666-3	23 %	Skin Sens. 1; Eye Irrit. 2	H317, H319
PMMA CAS 9011-14-7; EG 618-466-4	20 %	-	-
Cellulosaacetatbutyrat CAS 9004-36-8; EG 618-381-2	5 %	-	-
Dimetikon CAS 9016-00-6; EG 618-493-1	4 %	Aquatic Chronic 4	H413
Mikrokristallint vax CAS 63231-60-7; EG 264-038-1	4 %	-	-
Etyltrimetylbensoylfenylfosfinat CAS 84434-11-7; EG 282-810-6	0,8 %	Skin Sens. 1B; Aquatic Chronic 2	H317, H411
Bariumsulfat CAS 7727-43-7; EG 231-784-4	0,5 %	-	-
Metylstearat CAS 112-61-8; EG 203-990-4	0,5 %	-	-
MICA CAS 12001-26-2; EG 601-648-2	0,08 %	-	-

Ytterligare information om ämnen

SÄKERHETSDATABLAD

Version 1.0

Utfärdad 2.5.2024

Acrylic-Gel Tube

Fullständig text för H- och EUH-fraser som nämns i detta avsnitt finns i avsnitt 16. Kan innehålla: [±/- CI 77492, CI 77891, CI 77163, CI 77491, CI 77007, CI 77266].

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Hudkontakt

Skölj huden omedelbart. Massera noggrant med flytande tvål och tvätta med ljummet vatten.

Ögonkontakt

Skölj omedelbart med rikligt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser och håll ögonlocken öppna. Om irritation kvarstår, fortsätt sköljningen under transport till sjukhus. Ta med dessa anvisningar.

Förtäring

FRAMKALLA INTE KRÄKNING.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Frätande/irriterande på huden: kan orsaka allergisk reaktion. Allvarlig ögonskada/ögonirritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: använd skum, koldioxid eller släckpulver. Anpassa brandbekämpningen till omgivningen.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Produkten brinner inte i sig. Farliga förbränningsprodukter: vid brand kan giftiga gaser/ångor bildas.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Vid brand ska tryckluftsapparat och fullständig skyddsklädsel användas.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För personer i säkerhet. Använd skyddskläder, skyddshandskar samt ögon- och ansiktsskydd.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Får inte släppas ut i avlopp, vattendrag eller mark.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla upp spill.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Hantering och lagring: se avsnitt 7. Avfallshantering: se avsnitt 13. Personligt skydd: se avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Undvik kontakt med ögonen och långvarig hudkontakt. Undvik inandning av ångor.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder: förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Exponeringsgränsvärden: förvaras enligt lokala föreskrifter.

DNEL/DMEL

Ämne	Typ	Exponering	Värde	Population/effekt
HYDROXYPROPYLMETAKRYLAT	DNEL	Långvarig oral	300 mg/kg bw/dag	Arbetstagare, systemisk
HYDROXYPROPYLMETAKRYLAT	DNEL	Långvarig hudexponering	300 mg/kg bw/dag	Arbetstagare, systemisk
Etyltrimetylbensoylfenylfosfinat	DNEL	Långvarig inandning	4,93 mg/m³	Arbetstagare, systemisk
Etyltrimetylbensoylfenylfosfinat	DNEL	Långvarig hudexponering	1,4 mg/kg bw/dag	Arbetstagare, systemisk
Metylstearat	DNEL	Långvarig hudexponering	194,6 mg/kg bw/dag	Arbetstagare, systemisk
Metylstearat	DNEL	Långvarig inandning	137,2 mg/m³	Arbetstagare, systemisk

PNEC/PEC

SÄKERHETSDATABLAD

Version 1.0

Utfärdad 2.5.2024

Acrylic-Gel Tube

Ämne	Typ	Miljödel	Värde
HYDROXYPROPYL METAKRYLAT	PNEC	Sötvatten	0,904 mg/l
HYDROXYPROPYL METAKRYLAT	PNEC	Havsvatten	0,09 mg/l
HYDROXYPROPYL METAKRYLAT	PNEC	Avloppsreningsverk	10 mg/l
HYDROXYPROPYL METAKRYLAT	PNEC	Sediment, sötvatten	6,28 mg/kg torr sedimentvikt
HYDROXYPROPYL METAKRYLAT	PNEC	Jord	0,727 mg/kg torr jordvikt
Etyltrimetylbensoylfenylfosfinat	PNEC	Havsvatten	0,0001 mg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Ögon- eller ansiktsskydd: använd skyddsglasögon. Andningsskydd: använd effektivt partikelfilter.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap	Värde
Fysikaliskt tillstånd	Pasta
Färg	Transparent. Beroende på vald version normalt från transparent till färgad.
Lukt	Ingen information tillgänglig
Smältpunkt/frys punkt	-58 °C
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	240 °C
Brandfarlighet	101 °C
Nedre och övre explosionsgräns	Ingen information tillgänglig
Flampunkt	110 °C
Självantändningstemperatur	Ingen information tillgänglig
Sönderdelningstemperatur	Ingen information tillgänglig
pH	Ingen information tillgänglig
Kinematisk viskositet	Ingen information tillgänglig
Löslighet	107 g/l
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten	0,97
Ångtryck	0,1 hPa
Densitet och/eller relativ densitet	Ingen information tillgänglig
Relativ ångdensitet	Ingen information tillgänglig
Partikelegenskaper	Ingen information tillgänglig

9.2 Annan information

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produkten brinner inte i sig.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen information tillgänglig.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen information tillgänglig.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Ingen information tillgänglig.

10.5 Oförenliga material

Ingen information tillgänglig.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid brand kan giftiga gaser/ångor bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Ämne	Resultat/dos	Exponeringsväg	Varaktighet/art	Ytterligare information
HYDROXYPROPYL METAKRYLAT	LD50 5000 mg/kg	Oralt	24 h, råtta	OECD 401
HYDROXYPROPYL METAKRYLAT	LD50 5000 mg/kg	Inandning	24 h, kanin	-

SÄKERHETSDATABLAD

Version 1.0

Utfärdad 2.5.2024

Acrylic-Gel Tube

Ämne	Resultat/dos	Exponeringsväg	Varaktighet/art	Ytterligare information
Mikrokristallint vax	LD50	Oralt	-	Inga tecken på irritation
Etyltrimetylbensoylfenylfosfinat	Akut oral LD50 > 5000 mg/kg	Oralt	14 dygn, råtta	OECD 401
Metylstearat	LD50	Oralt, sonmatning	14 dygn, råtta	OECD 401

Frätande/irriterande på huden

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna. Hydroxypropylmetakrylat och mikrokristallint vax visade inga tecken på irritation. Metylstearat var inte irriterande.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna. Hydroxypropylmetakrylat var svagt irriterande; övriga ämnen visade ingen betydande ögonirritation.

Luftvägs- eller hudsensibilisering

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Mutagenitet i könsceller

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Cancerogenitet

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Reproduktionstoxicitet

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Specifik organtoxicitet - upprepade exponering

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Fara vid aspiration

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

11.2 Information om andra faror

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet för fisk

Ämne	Mätningstyp/resultat	Varaktighet	Art/metod	Anmärkning
HYDROXYPROPYLMETAKRYLAT	> 143 mg/l	48 h	Daphnia magna, OECD 202	Nominell halt > 150 mg/l
Etyltrimetylbensoylfenylfosfinat	LC50 1,89 mg/l	96 h	Brachydanio rerio, OECD 203	Korttidstoxicitet för fisk

Akut toxicitet för alger

Hydroxypropylmetakrylat: statistiskt test 72 h, Raphidocelis subcapitata, OECD 201.

Toxicitet för mikro- och makroorganismer

Etyltrimetylbensoylfenylfosfinat: aerobt test 180 min, aktivt slam, OECD 209.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillgänglig.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig.

12.4 Rörlighet i jord

Ingen information tillgänglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen information tillgänglig.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Ingen information tillgänglig.

12.7 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall och rester ska bortskaffas enligt lokala föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

Ej tillämpligt.

14.2 Officiell transportbenämning

SÄKERHETSDATABLAD

Version 1.0

Utfärdad 2.5.2024

Acrylic-Gel Tube

ADR / RID / ADN: ej tillämpligt.

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämpligt.

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämpligt.

14.5 Miljöfaror

Inga miljöfaror.

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämpligt.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO-instrument

Ej tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella föreskrifter: ingen information tillgänglig.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 16: Annan information

Förklaring av fraser

Aquatic Acute 3 - farligt för vattenmiljön, akut farokategori 3

Skin Irrit. 2 - hudirritation, farokategori 2

STOT SE 3 - luftvägsirritation - specifik organtoxicitet vid enstaka exponering, farokategori 3 - luftvägsirritation

Skin Sens. 1 - hudsensibilisering, farokategori 1

Eye Irrit. 2 - ögonirritation, farokategori 2

Aquatic Chronic 4 - farligt för vattenmiljön, kronisk farokategori 4

Skin Sens. 1B - hudsensibilisering, farokategori 1, underkategori 1B

Aquatic Chronic 2 - farligt för vattenmiljön, kronisk farokategori 2

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

EUH208 Innehåller HYDROXYPROPYLMETAKRYLAT. Kan orsaka en allergisk reaktion.