SÄKERHETSDATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Kinetics Bonder 14ml
Produktnummer	13362

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	**Giftinformationscentralen: +358-800-147111**
Tillgänglig utanför kontorstid	**Ja**

SÄKERHETSDATABLAD

Kinetics Bonder - KB01
Version 04 Reviderad 12.01.2026

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Flam. Liq. 2 (H225), Skin Sens. 1A (H317), Eye Irrit. 2 (H319), STOT SE 3 (H336), Aquatic Chronic 2 (H411), EUH066 och EUH208.
Viktigaste effekter	Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Upprepad exponering kan ge torr hud eller hudsprickor.

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram	
Signalord	Fara
Faroangivelser	H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH208 Innehåller Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Innehåller	Ethyl acetate; Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate.
Skyddsangivelser	P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P233 Behållaren ska vara väl tillsluten. P261 Undvik att inandas dimma/ångor/sprej. P264 Tvätta händer och exponerade kroppsdelar noggrant efter hantering. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P273 Undvik utsläpp till miljön. P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och håll i viloläge. P312 Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare om du mår dåligt. P391 Samla upp spill. P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P501 Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering enligt nationella regler.

2.3 Andra faror

• Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB enligt bilaga XIII till REACH.

• Blandningen innehåller enligt tillgängliga data inte hormonstörande ämnen i en koncentration på 0,1 % eller mer.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen: Inte relevant. 3.2 Blandningar: Lösningsmedelsbaserad blandning som innehåller etylacetat och akrylatkomponenter.

Aineosa / Beståndsdel	CAS / EY-EG	Pitoisuus / Halt	Luokitus / Klassificering
Ethyl acetate [ETHYL ACETATE]	141-78-6 / 205-500-4	80-90 %	Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336; EUH066
BIS-HEA POLY(HEXAMETHYLENE/METHYLPENTYLENE CARBONATE)/IPDI COPOLYMER	N/A	10-15 %	Ei luokiteltu / Ej klassificerad
Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate [ISOBORNYL ACRYLATE]	5888-33-5 / 227-561-6	1-5 %	Skin Sens. 1A H317; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410
Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol [HYDROXYPROPYL METHACRYLATE]	27813-02-1 / 248-666-3	<1 %	Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319

Inga andra redovisningspliktiga farliga beståndsdelar anges enligt leverantörens aktuella uppgifter.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

• Allmänt: Ta av förorenade kläder.

• Inandning: Flytta personen till frisk luft och håll i en ställning som underlättar andningen. Sök läkarhjälp om symtom uppstår. Ge konstgjord andning eller syrgas av utbildad personal vid behov.

• Hudkontakt: Tvätta med mycket vatten och tvål. Ta av förorenade kläder och skor. Skölj minst 10 minuter. Sök läkarhjälp om symtom kvarstår.

• Ögonkontakt: Skölj ögonen med mycket vatten i minst 10 minuter. Ta ur kontaktlinser om det går lätt. Sök läkarhjälp om symtom kvarstår.

• Förtäring: Skölj munnen med vatten. Framkalla inte kräkning utan medicinsk instruktion. Ge små mängder vatten om personen är vid medvetande.

• Symtom: ångor kan påverka centrala nervsystemet och orsaka yrsel, huvudvärk, illamående, dåsighet, koordinationsstörningar och medvetslöshet. Huden kan sensibiliseras eller bli torr och sprucken.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

• Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, pulver, koldioxid och vattendimma. Använd inte kraftig vattenstråle.

• Mycket brandfarlig vätska. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft och färdas till antändningskällor. Behållare kan explodera vid upphettning.

• Förhindra att förorenat släckvatten når avlopp och vattendrag. Brandpersonal ska använda tryckluftsapparat och full skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

• Evakuera området och avlägsna antändningskällor. Undvik inandning av ångor. Säkerställ tillräcklig ventilation och använd lämplig skyddsutrustning.

• Undvik utsläpp till mark, vattendrag och avlopp. Samla upp spill.

• Använd gnistfria verktyg. Absorbera med inert material och lämna till godkänd avfallshanterare.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

• Använd personlig skyddsutrustning. Personer med hudsensibilisering bör inte arbeta med produkten.

• Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Får inte förtäras. Undvik inandning av ångor och utsläpp till miljön.

• Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Jorda utrustning och använd explosionssäker utrustning samt gnistfria verktyg. Förvaras svalt, väl ventilerat och väl tillslutet.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

• Gränsvärden och kontrollmetoder ska kontrolleras i originaldokumentets avsnitt 8.

• Säkerställ god ventilation eller punktutsug. I dåligt ventilerade utrymmen används andningsskydd för organiska ångor.

• Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd samt kemikalieresistenta handskar enligt EN 374 och lämpliga skyddskläder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

• Detaljerade fysikalisk-kemiska egenskaper ska kontrolleras i originaldokumentets avsnitt 9.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

• Produkten är stabil under rekommenderade förhållanden. Undvik värme, gnistor, öppen låga, antändningskällor och oförenliga material.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

• Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Upprepad exponering kan ge torr hud eller hudsprickor.

AVSNITT 12: Ekologisk information

• Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna.

AVSNITT 13: Avfallshantering

• Innehåll och förpackning ska lämnas till godkänd avfallshanterare enligt gällande regler.

AVSNITT 14: Transportinformation

• Transportuppgifter ska kontrolleras i originaldokumentets avsnitt 14 och enligt gällande transportbestämmelser. Brandfarliga vätskor kan omfattas av regler för transport av farligt gods.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

• Produkten är klassificerad och märkt enligt förordning (EG) nr 1272/2008. REACH och andra tillämpliga kemikalieföreskrifter ska beaktas.

AVSNITT 16: Annan information

• H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH208 Innehåller Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol. Kan orsaka en allergisk reaktion.