

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Inveray Polyshape Akryylineste 500ml
Tuotenumero	13410

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.
-------------------------------------	---

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Häätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio: 1.0
Julkaistu: 6.2.2024

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Inveray PolyShape Liquid

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan: Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336.

Varoitus

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.



P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

P210 Suojaa lämmöltä, kipinöiltä, avotulelta ja kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty.

P404 Varastoi suljetussa astiassa.

P261 Vältä höyryn, sumun ja aerosolin hengittämistä.

Pitkäaikainen ihokosketus voi poistaa ihon rasvaa. Silmiä lievästi ärsyttävä. Nieleminen voi aiheuttaa pahoinvointia ja oksentelua. Ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Ainesosa	Tunnisteet	Koostumus
2-propanoli (isopropanoli, isopropyylialkoholi)	CAS: 67-63-0 EY: 200-661-7 Indeksi: 603-117-00-0	Molekyylikaava: C ₃ H ₈ O Molekyyli massa: 60,1

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Silmät: huuhto runsaalla vedellä vähintään 10 minuuttia luomet avoinna ja ota yhteys silmälääkäriin. Iho: pese runsaalla vedellä ja riisu saastuneet vaatteet. Nieleminen: juota runsaasti vettä, älä oksennuta ja ota heti yhteys lääkäriin. Hengitys: siirrä raittiiseen ilmaan; anna tarvittaessa tekoventilaatiota.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Sammutusaineet: CO₂, vaahto, jauhe tai vesi. Tuote on palava ja höyryt ovat ilmaa raskaampia; ilman kanssa voi muodostua räjähtäviä seoksia. Poista sytytys- ja lämmönlähteet, estä staattinen sähkö ja jäähdytä säiliöitä vesisumulla. Estä sammutusveden pääsy ympäristöön.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Älä hengitä höyryä tai aerosolia. Imeytä nestettä sitovaan aineeseen, kerää hävitettäväksi ja puhdista alue. Estä pääsy viemäriin ja huolehdi suljettujen tilojen ilmanvaihdesta.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Käytä hyvin ilmastoidussa tilassa tai vetokaapissa. Vältä hengittämistä ja ihokosketusta. Suojaa staattiselta sähköltä ja pidä erillään sytytyslähteistä. Säilytä tiiviisti suljettuna kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa 15–25 °C:ssa. Älä käytä kevytmetallia-astioita.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Työpaikan enimmäispitoisuus 900 mg/m³, lyhytaikainen enimmäispitoisuus 1200 mg/m³. Järjestä paikallispoisto, silmänhuuhtelu ja turvasuihku. Höyryä tai aerosolia muodostuessa käytä asianmukaisella suodattimella varustettua hengityksensuojainta. Käytä suojalaseja, suojakäsineitä ja suojavaatetusta.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio:	1.0
Julkaistu:	6.2.2024

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Inveray PolyShape Liquid

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Väritön neste, ominainen haju, lähes neutraali. Sulamispiste $-89\text{ }^{\circ}\text{C}$, kiehumispiste $82\text{ }^{\circ}\text{C}$, leimahduspiste $12\text{ }^{\circ}\text{C}$ ja itsesyttymislämpötila $425\text{ }^{\circ}\text{C}$. Räjähdyssrajat 2–12 til.-%. Höyrynpaine $42,5\text{ mbar}$ ($20\text{ }^{\circ}\text{C}$), tiheys $0,78\text{ g/cm}^3$ ($20\text{ }^{\circ}\text{C}$), dynaaminen viskositeetti $2,2\text{ mPa}\cdot\text{s}$. Liukenee veteen ja orgaanisiin liuottimiin.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Vältä voimakasta kuumentamista. Yhteensopimaton alkalimetallien, maa-alkalimetallien, alumiinin, hapettimien ja orgaanisten nitroyhdisteiden kanssa. Hygroskooppinen; liuottaa öljyä ja kumia. Useat muovit ja kumit eivät sovellu astiamateriaaleiksi.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

LD50 suun kautta rotalla 5045 mg/kg ; LC50 hengitettynä rotalla 16000 ppm/8 h ; LD50 ihon kautta kaniinilla 12800 mg/kg . Imeytymisen jälkeen voi ilmetä päänsärkyä, huimausta, tajuttomuutta ja narkoosia. Suuret määrät voivat aiheuttaa hengityshalvauksen ja kooman. Ärsyttää ihoa, silmiä, limakalvoja ja hengitysteitä.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Biohajoava: 95% / 21 vrk . $\log P(o/w)$ $0,05$; biokertyminen ei ole odotettavaa. Kala LC50 9640 mg/l/96 h , vesikirppu EC50 13299 mg/l/48 h ja levä IC50 yli 1000 mg/l/72 h . Älä päästä veteen, jäteveteen tai maaperään.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Hävitä tuote ja saastunut pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti hyväksytyn jätehuoltopalvelun kautta. Saastunut pakkaus käsitellään kuten aine.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

UN 1219, ISOPROPANOLI, kuljetusluokka 3, pakkausryhmä II.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Vanha EY-merkintä: F, Xi; helposti syttyvä ja ärsyttävä. R11, R36, R67. Säilytä astia suljettuna, erillään sytytyslähteistä; vältä iho- ja silmäkosketusta.

KOHTA 16: Muut tiedot

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Tiedot perustuvat laatimishetkellä saatavilla olleeseen tietoon eivätkä muodosta takuuta tuotteen ominaisuuksista.