

SÄKERHETSATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Inveray Polyshape Akryylineste 500ml
Produktnummer	13410

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.
--------------------------------------	------------------------------

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	Giftinformationscentralen: +358-800-147111
Tillgänglig utanför kontorstid	Ja

SÄKERHETSDATABLAD

Version: 1.0
Utfärdad: 6.2.2024

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Inveray PolyShape Liquid

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336.

Varning

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.



P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P210 Får inte utsättas för värme, gnistor, öppen låga eller heta ytor. Rökning förbjuden.

P404 Förvaras i sluten behållare.

P261 Undvik att inandas ånga, dimma och sprej.

Långvarig hudkontakt kan avfetta huden. Lätt irriterande för ögonen. Förtäring kan orsaka illamående och kräkningar. Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Ingrediens	Identifiering	Sammansättning
2-propanol (isopropanol, isopropylalkohol)	CAS: 67-63-0 EG: 200-661-7 Index: 603-117-00-0	Molekylformel: C ₃ H ₈ O Molekylmassa: 60,1

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Ögon: skölj med mycket vatten i minst 10 minuter med öppna ögonlock och kontakta ögonläkare. Hud: tvätta med mycket vatten och ta av förorenade kläder. Förtäring: ge mycket vatten, framkalla inte kräkning och kontakta omedelbart läkare. Inandning: flytta till frisk luft; ge konstgjord andning vid behov.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

Släckmedel: CO₂, skum, pulver eller vatten. Produkten är brännbar och ångorna är tyngre än luft; explosiva blandningar kan bildas med luft. Avlägsna antändnings- och värmekällor, förhindra statisk elektricitet och kyl behållare med vattendimma. Förhindra att släckvatten når miljön.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Andas inte in ånga eller aerosol. Absorbera med vätskebindande material, samla upp för bortskaffande och rengör området. Förhindra utsläpp till avlopp och ventiler slutna utrymmen.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Använd i väl ventilerade utrymmen eller dragskåp. Undvik inandning och hudkontakt. Skydda mot statisk elektricitet och håll åtskilt från antändningskällor. Förvara väl tillsluten, torrt och väl ventilerat vid 15–25 °C. Använd inte lättmetallbehållare.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Högsta arbetsplatskoncentration 900 mg/m³, kortidsgräns 1200 mg/m³. Använd punktutsug, ögondusch och nöddusch. Vid bildning av ånga eller aerosol används andningsskydd med lämpligt filter. Använd skyddsglasögon, skyddshandskar och skyddskläder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Färglös vätska med karakteristisk lukt, nästan neutral. Smältpunkt –89 °C, kokpunkt 82 °C, flampunkt 12 °C och självantändningstemperatur 425 °C. Explosionsgränser 2–12 vol.-%. Ångtryck 42,5 mbar (20 °C), densitet 0,78 g/cm³ (20 °C), dynamisk viskositet 2,2 mPa·s. Löslig i vatten och organiska lösningsmedel.

SÄKERHETSDATABLAD

Version:	1.0
Utfärdad:	6.2.2024

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Inveray PolyShape Liquid

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Undvik kraftig upphettning. Oförenlig med alkalimetaller, alkaliska jordartsmetaller, aluminium, oxidationsmedel och organiska nitroföreningar. Hygroskopisk; löser oljor och gummi. Flera plaster och gummimaterial är olämpliga som behållarmaterial.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

LD50 oralt råtta 5045 mg/kg; LC50 inandning råtta 16000 ppm/8 h; LD50 dermalt kanin 12800 mg/kg. Efter upptag kan huvudvärk, yrsel, medvetslöshet och narkos uppstå. Stora mängder kan orsaka andningsförlamning och koma. Irriterar hud, ögon, slemhinnor och luftvägar.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Biologiskt nedbrytbar: 95 % / 21 dygn. log P(o/w) 0,05; bioackumulering förväntas inte. Fisk LC50 9640 mg/l/96 h, vattenloppa EC50 13299 mg/l/48 h och alg IC50 över 1000 mg/l/72 h. Släpp inte ut i vatten, avlopp eller mark.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Bortskaffa produkten och förorenade förpackningar enligt nationella bestämmelser genom godkänd avfallshantering. Förorenad förpackning behandlas som ämnet.

AVSNITT 14: Transportinformation

UN 1219, ISOPROPANOL, transportklass 3, förpackningsgrupp II.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Äldre EG-märkning: F, Xi; mycket brandfarligt och irriterande. R11, R36, R67. Förvara behållaren väl tillsluten och åtskild från antändningskällor; undvik hud- och ögonkontakt.

AVSNITT 16: Annan information

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Uppgifterna bygger på tillgänglig information vid utarbetandet och utgör ingen garanti för produktens egenskaper.