KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Inveray Luxury Rakennegeeli Cover Natural 50ml
Tuotenumero	13432

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio:	1
Julkaistu:	7.1.2022

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Inveray UV/LED Builder Gel Cover Natural

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus: Kosmeettinen tuote valmiissa muodossa loppukäyttäjälle. Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti: Skin Sens. 1, H317.

2.2 Merkinnät: Huomiosana: Varoitus. Vaaralauseke: H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Turvalausekkeet: P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. P272 Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/hengityksensuojainta/silmiensuojainta/suojajalkineita. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. P501 Hävitä sisältö/pakkaus määräysten mukaisesti.

Täydentävät tiedot: Sisältää Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate ja Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol.

2.3 Muut vaarat: Tuote ei täytä PBT/vPvB-kriteerejä eikä hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien kriteerejä.



KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aine: Ei sovelleta. 3.2 Seos: Pigmenteistä ja hartseista koostuva seos.

Tunnistetiedot	Kemiallinen nimi / luokitus	Pitoisuus
CAS 27813-02-1 EC 248-666-3 REACH 01-2119490226-37-XXXX	Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1: H317 - Varoitus	2,5 - <10 %
CAS 84434-11-7 EC 282-810-6 REACH 01-2119987994-10-XXXX	Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1B: H317 - Varoitus	<1 %
CAS 78-93-3 EC 201-159-0 Index 606-002-00-3 REACH 01-2119457290-43-XXXX	Butanone Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Vaara	<1 %

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Myrkytysoireet voivat ilmetä altistuksen jälkeen. Epäselvissä tapauksissa tai oireiden jatkuessa hakeudu lääkäriin ja näytä tämä käyttöturvallisuustiedote.

Hengitys: Siirrä altistunut raittiiseen ilmaan ja pidä levossa. Hakeudu lääkäriin, jos oireet jatkuvat. Ihokosketus: Jos iho-oireita ilmenee, hakeudu lääkäriin. Silmäkosketus: Huuhtele silmiä vedellä vähintään 15 minuutin ajan ja hakeudu lääkäriin. Nieleminen: Hakeudu välittömästi lääkäriin.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Soveltuvat sammutusaineet: monikäyttöinen jauhesammutin (ABC-jauhe). Vesisuihkua ei suositella sammutusaineeksi.

Palossa tai termisessä hajoamisessa voi muodostua reaktiivisia sivutuotteita, jotka voivat olla erittäin myrkyllisiä. Palon laajuudesta riippuen käytä täydellistä suojavaatetusta ja paineilmahengityslaitetta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Eristä vuoto, jos se voidaan tehdä turvallisesti. Evakuoi alue ja pidä suojaamattomat henkilöt poissa. Käytä kohdassa 8 kuvattuja henkilönsuojaimia.

Vältä pääsyä vesiympäristöön. Imeytä hiekkaan tai inerttiin imeytysaineeseen ja siirrä turvalliseen paikkaan. Älä imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin imeytysaineisiin.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Noudata teollisuusriskien ehkäisyä koskevaa lainsäädäntöä. Älä syö tai juo käsittelyn aikana ja pese kädet käsittelyn jälkeen.

Vältä tuotteen haihtumista, koska se sisältää syttyviä aineita. Varastointi: vähimmäislämpötila 5 °C, enimmäislämpötila 30 °C, enimmäisaika 6 kuukautta. Vältä lämmönlähteitä, säteilyä, staattista sähköä ja kosketusta elintarvikkeisiin.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Käytä CE-merkittyjä henkilönsuojaimia asetuksen (EU) 2016/425 mukaisesti. Hengityksensuojaus: kaasujen ja höyryjen suodatinmaski. Käsien suojaus: kemikaalisuojakäsineet, esimerkiksi LLDPE, läpäisyaika > 480 min. Silmien suojaus: roiskeilta suojaavat suojalasit. Kehon suojaus: työvaatetus ja liukastumista estävät työjalkineet.

Butanone: WEL 8 h 200 ppm / 600 mg/m³, WEL 15 min 300 ppm / 899 mg/m³. VOC: 3,8 paino-%, VOC-tiheys 20 °C:ssa 42,51 kg/m³.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Olomuoto 20 °C:ssa: neste. Kiehumispiste: 209 °C. Höyrynpaine 20 °C:ssa: 329 Pa. Höyrynpaine 50 °C:ssa: 1325,21 Pa. Tiheys 20 °C:ssa: 1119,5 kg/m³. Suhteellinen tiheys: 1,12. Leimahduspiste: ei syttyvä (>60 °C). Itsesyttymislämpötila: 355 °C.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Vaarallisia reaktioita ei odoteta suositelluissa varastointiolosuhteissa. Tuote on kemiallisesti stabiili ilmoitetuissa olosuhteissa.

Vältettävät olosuhteet: lämpötilan nousu ja auringonvalo. Yhteensopimattomat materiaalit: vahvat hapot, hapettavat materiaalit, emäkset ja vahvat emäkset. Hajoamisessa voi vapautua hiilidioksidia, hiilimonoksidia ja muita orgaanisia yhdisteitä.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Tuotteen omista toksikologisista ominaisuuksista ei ole kokeellisia tietoja. Toistuva, pitkäaikainen tai suositeltuja työperäisiä altistumisrajoja suurempi altistuminen voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia.

Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa allergista kosketusihottumaa. Tuote sisältää aineita, jotka on luokiteltu silmävaikutusten osalta vaarallisiksi.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Tuotteen omista ekotoksikologisista ominaisuuksista ei ole kokeellisia tietoja. Ainekohtaisia akuutin toksisuuden, hajoavuuden ja biokertyvyyden tietoja on esitetty alkuperäisessä tiedotteessa. Tuote ei täytä PBT/vPvB-kriteerejä.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Erityistä jätekoodia ei voida antaa, koska se riippuu käyttäjän käyttötarkoituksesta. Jätelaji: ei vaarallinen. Ota yhteys valtuutettuun jätehuollon toimijaan. Jätettä ei saa hävittää viemäriin.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Tuotetta ei ole säännelty kuljetusta varten (ADR/RID, IMDG, IATA).

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

REACH-luvanvaraisten aineiden kandidaattilista, REACH-liite XIV, otsonikerrosta heikentävät aineet, biosidiasetuksen artikla 95, vaarallisten kemikaalien tuonti ja vienti sekä Seveso III: ei sovelleta. Toimittaja ei ole tehnyt kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: Muut tiedot

Kohdassa 2 mainitut lausekkeet: H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Kohdassa 3 mainitut lausekkeet: H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.