SÄKERHETSDATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Kinetics Shield Hema Free Rubber Base Plus
Produktnummer	14268

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	**Giftinformationscentralen: +358-800-147111**
Tillgänglig utanför kontorstid	**Ja**

SÄKERHETSDATABLAD

Version 01 Utfärdat 28.8.2024
Kinetics SHIELD Rubber Base + - KRB01

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1A (H317), Eye Irrit. 2 (H319), STOT SE 3 (H335) och Aquatic Chronic 3 (H412).

Viktigaste skadliga effekter: irriterar huden, kan orsaka allergisk hudreaktion, orsakar allvarlig ögonirritation, kan orsaka irritation i luftvägarna och har skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Innehåller: Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl methacrylate; Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol; Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate; Ethylene phosphite.

Skyddsangivelser

- P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
- P261 Undvik att inandas dimma/ångor/sprej.
- P264 Tvätta händer och exponerade kroppsdelar noggrant efter hantering.
- P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P273 Undvik utsläpp till miljön.
- P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd.
- P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.
- P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312 Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare vid obehag.
- P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501 Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering enligt lokala, regionala, nationella och internationella regler.

2.3 Andra faror

Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB enligt bilaga XIII till REACH. Baserat på tillgängliga data innehåller blandningen inte ingredienser som anses ha hormonstörande egenskaper i en koncentration på 0,1 % eller mer.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Inte relevant.

3.2 Blandningar

Blandning av akrylmonomerer och andra ingredienser.

Beståndsdel	CAS / EG	Halt	Klassificering / H-fraser
BIS-HEA POLY(HEXAMETHYLENE/METHYLPENTYLENE CARBONATE)/IPDI COPOLYMER	N/A	40-45 %	Ej klassificerad
Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl methacrylate / ISOBORNYL METHACRYLATE	7534-94-3 / 231-403-1	25-30 %	Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335; Aquatic Chronic 3 H412
Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol / HYDROXYPROPYL METHACRYLATE	27813-02-1 / 248-666-3	10-15 %	Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319
Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate / ISOBORNYL ACRYLATE	5888-33-5 / 227-561-6	5-10 %	Skin Sens. 1A H317
Ethylene phosphite / ETHYLENE PHOSPHITE	1003-11-8 / 621-992-7	1-5 %	Acute Tox. 4 H302; Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335

Det finns inga ytterligare farligt klassificerade beståndsdelar som behöver redovisas enligt leverantörens aktuella kunskap.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Allmänt: Ta av nedstänkta kläder.
- Inandning: Flytta den exponerade till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Kontakta vid behov giftinformationscentral eller läkare.
- Hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten. Ta av förorenade kläder och skor. Fortsätt skölja i minst 10 minuter. Sök läkare om symtomen kvarstår.
- Ögonkontakt: Skölj med rikligt med vatten. Ta ur kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja i minst 10 minuter. Sök läkare om symtomen kvarstår.
- Förtäring: Skölj munnen med vatten. Flytta personen till frisk luft och håll i vila. Medvetslös person placeras i stabilt sidoläge och ges omedelbart medicinsk vård.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, torrt kemiskt pulver, koldioxid eller vattendimma.
- Använd inte kraftig sammanhållen vattenstråle. Vid brand eller upphettning kan trycket öka och behållaren brista.
- Släckvatten ska samlas upp och får inte släppas ut i avlopp eller vattendrag. Brandpersonal ska använda full skyddsutrustning och tryckluftsapparat.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Evakuera området, håll obehöriga borta, undvik inandning av ånga och använd lämplig personlig skyddsutrustning.
- Undvik utsläpp till mark, vattendrag, avlopp och diken. Informera myndigheter om produkten orsakar miljöförorening.
- Stoppa läckan om det kan göras säkert. Samla upp med inert absorberande material och lägg i godkänd avfallsbehållare.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- Använd personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Får inte förtäras. Undvik inandning av ånga och utsläpp till miljön.
- Förvara enligt lokala bestämmelser i originalbehållare, skyddad från direkt solljus, på torr, sval och väl ventilerad plats.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Säkerställ god ventilation/utsug och minimera inandningsexponering.
- Andningsskydd: använd godkänd mask med filter för organiska ångor vid otillräcklig ventilation. Filtertyp A.
- Ögonskydd: skyddsglasögon med sidoskydd eller kemiska skyddsglasögon vid risk för stänk.
- Handskydd: kemikaliebeständiga skyddshandskar enligt EN 374, nitrilgummi (NBR), minst 0,4 mm.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

De flesta fysikaliska och kemiska parametrar är inte tillgängliga. Inga uppgifter anges bland annat för smält-/kokpunkt, brandfarlighet, explosionsgränser, flampunkt, pH, viskositet, löslighet, ångtryck, densitet eller partikelegenskaper.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Produkten är stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Undvik höga temperaturer, antändningskällor, ultraviolett ljus och orena lagringsförhållanden. Inkompatibla material: peroxider, aminer, svavelföreningar, tungmetalljoner, alkalier, reducerande och oxiderande ämnen.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Produkten klassificeras som ögonirriterande, hudirriterande, hudsensibiliserande och kan orsaka irritation i luftvägarna. Produktens ATE oralt är 10 000 mg/kg och produkten klassificeras inte som skadlig eller giftig vid förtäring.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Produkten klassificeras som skadlig för vattenlevande organismer med långtidseffekter (Aquatic Chronic 3, H412). Ämnet uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Produkten betraktas som farligt avfall. EWC: 20 01 27* färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen. Förpackning och behållare ska bortskaffas på ett säkert sätt.

AVSNITT 14: Transportinformation

Inte klassificerad som farligt gods enligt ADR/RID, IMDG eller IATA.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Tillämpliga regelverk omfattar bland annat CLP, ADR, RID, ADN, IMDG, IATA/ICAO, MARPOL, avfallsdirektiv och REACH.
Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Fullständig text för H-angivelser: H302 Skadligt vid förtäring; H315 Irriterar huden; H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion; H319 Orsakar allvarlig ögonirritation; H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna; H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.