

SÄKERHETSATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Kinetics Shield Max Base Coat
Produktnummer	14576

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.
--------------------------------------	------------------------------

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	Giftinformationscentralen: +358-800-147111
Tillgänglig utanför kontorstid	Ja

SÄKERHETSDATABLAD

Version 02

Utfärdat 8.5.2026

Kinetics SHIELD MAX Base - KRB03

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008	Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335; ED HH 2 EUH381.
Viktigaste skadliga effekter	Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänks orsaka hormonstörningar hos människor.

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram



Signalord:	Fara
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
EUH381	Misstänks orsaka hormonstörningar hos människor.

Innehåller: metakrylsyra, monoester med propan-1,2-diol; exo-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]hept-2-ylmetakrylat.

Skyddsangivelser: P101, P102, P202, P261, P263, P264, P271, P280, P302+P352, P333+P313, P362+P364, P305+P351+P338, P337+P313, P308+P313, P304+P340, P312, P403+P233, P405 och P501 enligt det ursprungliga säkerhetsdatabladet.

2.3 Andra faror

Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna enligt bilaga XIII till REACH. Blandningen innehåller en ingrediens som misstänks orsaka hormonstörningar hos människor i en koncentration på minst 1 %, vilket gör att blandningen klassificeras som ED HH 2, EUH381.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Beståndsdel	CAS / EG	Halt	Klassificering / H-angivelser
Metakrylsyra, monoester med propan-1,2-diol / HYDROXYPROPYL METHACRYLATE	27813-02-1 / 248-666-3	20-25 %	Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319
Exo-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]hept-2-ylmetakrylat / ISOBORNYL METHACRYLATE	7534-94-3 / 231-403-1	15-20 %	Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335; Aquatic Chronic 3 H412
Hydroxycyklohexylfenylketon / HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE	947-19-3 / 213-426-9	1-3 %	ED HH 2 EUH381; Aquatic Chronic 3 H412

Inga andra beståndsdelar som enligt leverantörens nuvarande kunskap behöver anges i detta avsnitt. Gränsvärden för yrkesmässig exponering, om sådana finns, anges i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänna råd: Ta av nedstänkta kläder. Inandning: Flytta den exponerade personen till frisk luft och håll personen i vila i en ställning som underlättar andningen. Kontakta vid behov Giftinformationscentralen eller läkare. Hudkontakt: Tvätta med mycket vatten och tvål och skölj i minst 10 minuter. Ögonkontakt: Skölj med vatten i flera minuter, ta ur kontaktlinser om möjligt och fortsatt skölja. Förtäring: Skölj munnen med vatten, flytta personen till frisk luft och kontakta läkare eller

SÄKERHETSDATABLAD

Version 02

Utfärdat 8.5.2026

Kinetics SHIELD MAX Base - KRB03

Giftinformationscentralen för vidare råd.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna

Ögonkontakt irriterar ögonen. Inandning kan irritera näsa, hals och luftvägar. Hudkontakt irriterar huden och kan orsaka sensibilisering. Vid förtäring är hormonstörande effekter relaterade till sköldkörteln möjliga.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling

Behandla symtomatiskt. Ingen specifik motgift är känd.

SÄKERHETS DATABLAD

Version 02

Utfärdat 8.5.2026

Kinetics SHIELD MAX Base - KRB03

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, pulver, koldioxid och vattendimma. Använd inte kraftig vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand eller upphettning kan trycket öka och behållaren spricka. Sönderdelningsprodukter kan omfatta koldioxid, kolmonoxid samt andra oidentifierade organiska och oorganiska ämnen. Förorenat släckvatten får inte komma ut i avlopp eller vattendrag.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Brandmän ska bära full skyddsutrustning och tryckluftsapparat. Stängda behållare kan kylas med vattendimma.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Undvik personliga risker och använd lämplig skyddsutrustning. Evakuera närliggande områden och håll obehöriga borta. Undvik inandning av ångor. Förhindra utsläpp till mark, avlopp och vattendrag. Stoppa läckan om det kan göras säkert och absorbera spill i inert material, till exempel sand, jord, vermikulit eller kiselgur. Bortskaffa via auktoriserat avfallshanteringsföretag.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Andas inte in ånga eller sprej. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras i originalförpackning, skyddad från direkt solljus, på torr, sval och väl ventilerad plats. Håll behållaren väl tillsluten och upprätt.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Gränsvärden för yrkesmässig exponering anges i originaldokumentet om sådana finns. Säkerställ god ventilation och punktutsug. Åtande, drickande och rökning ska förbjudas där produkten hanteras. Använd vid behov andningsskydd, skyddsglasögon eller kemikalieskyddsglasögon, lämpliga skyddshandskar och skyddskläder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap	Resultat
Fysisk form	Viskös vätska
Färg	Transparent
Lukt	Karakteristisk
Smält-/frys punkt, kokpunkt, flampunkt och explosionsgränser	Ingen information tillgänglig.
pH, viskositet, löslighet, ångtryck och densitet	Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Inga farliga reaktioner förväntas om produkten lagras och hanteras enligt anvisningarna. Produkten är stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Undvik värme, antändningskällor, UV-ljus, direkt ljus och föroreningar. Oförenliga material omfattar peroxider, aminer, svavelföreningar, tungmetalljoner, baser samt reducerande och oxiderande ämnen. Vid upphettning kan kolmonoxid och koldioxid bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Produkten är klassificerad som hudirriterande, hudsensibiliserande, ögonirriterande och som specifikt organotoxisk vid enstaka exponering med irritation i luftvägarna. Blandningen innehåller en komponent som misstänks orsaka hormonstörningar hos människor. Möjliga symtom är irritation i luftvägar, hud och ögon, hudreaktioner och obehag.

SÄKERHETS DATABLAD

Version 02

Utfärdat 8.5.2026

Kinetics SHIELD MAX Base - KRB03

AVSNITT 12: Ekologisk information

Produkten innehåller komponenter som är skadliga för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Tillgängliga data visar inte att produkten uppfyller PBT- eller vPvB-kriterierna.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Avfall ska minimeras och hanteras enligt lokala, regionala, nationella och internationella bestämmelser. Produkten och förpackningen ska lämnas till godkänd avfallshantering. Avfall får inte släppas ut obehandlat i avlopp.

AVSNITT 14: Transportinformation

Punkt	ADR/RID/IMDG/IATA
14.1 UN-nummer eller ID-nummer	-
14.2 Officiell transportbenämning	-
14.3 Faroklass för transport	-
14.4 Förpackningsgrupp	-
14.5 Miljöfaror	-
14.6 Särskilda skyddsåtgärder	-
14.7 Sjötransport i bulk enligt IMO-instrument	Ej tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Dokumentet hänvisar till tillämpliga EU-föreskrifter, inklusive CLP- och REACH-förordningarna samt transport- och avfallsbestämmelser. Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Fullständig text för H- och EUH-angivelser

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

EUH381 Misstänks orsaka hormonstörningar hos människor.

Klassificeringssystem

Hälsoeffekter har klassificerats enligt konventionell beräkningsmetod eller tillämpliga koncentrationsgränser. Miljöeffekter har klassificerats enligt beräkningsmetoden.

Utbildningsanvisning

Företag ska säkerställa att arbetstagare läser, förstår och följer kraven i detta säkerhetsdatablad som en del av utbildningen i hälsa, säkerhet och miljö.