

SÄKERHETSATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	DNKa Geelilakka Ultra White
Produktnummer	14712

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.
--------------------------------------	------------------------------

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	Giftinformationscentralen: +358-800-147111
Tillgänglig utanför kontorstid	Ja

SÄKERHETS DATABLAD

Produkt: Color Gel Polish | SKU: 14701

AVSNITT 2: Sammansättning/information om beståndsdelar

Kemisk beståndsdel	CAS	EINECS	INCI	Halt
Acrylates Copolymer	25035-69-2	607-492-1	ACRYLATES COPOLYMER	>25 - <=50 %
Isopropyl Alcohol	67-63-0	200-661-7	ISOPROPYL ALCOHOL	>10 - <=25 %
Isopropyl Titanium Triisostearate	61417-49-0	262-774-8	ISOPROPYL TITANIUM TRIISOSTEARATE	>5 - <=10 %
Dimethicone	9016-00-6	618-493-1	DIMETHICONE	>5 - <=10 %
Hydroxypropyl methacrylate	27813-02-1	248-666-3	HYDROXYPROPYL METHACRYLATE	>1 - <=5 %
Phenylbis-(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide	162881-26-7	423-340-5	BIS-TRIMETHYLBENZOYL PHENYLPHOSPHINE OXIDE	>0.1 - <=1 %
Aluminum powder	7429-90-5	231-072-3	CI 77000	>1 - <=5 %
Bismuth chloride oxide	7787-59-9	232-122-7	CI 77163	>1 - <=5 %
D&C Red No. 34	6417-83-0	229-142-3	CI 15880	>1 - <=5 %
Ruby lithol	5858-81-1	227-497-9	CI 15850	>1 - <=5 %
D&C Red No. 30	2379-74-0	219-163-6	CI 73360	>1 - <=5 %
Sodium aluminosilicate violet	12769-96-9	235-811-0	CI 77007	>1 - <=5 %
Iron hydroxide oxide yellow	51274-00-1	257-098-5	CI 77492	>1 - <=5 %
Diiron trioxide	1309-37-1	215-168-2	CI 77491	>1 - <=5 %
Titanium dioxide	13463-67-7	236-675-5	CI 77891	>1 - <=5 %
Black 2	1333-86-4	215-609-9	CI 77266	>1 - <=5 %

AVSNITT 3: Farliga egenskaper

- Form: vätska. Lukt: svag. Relevanta exponeringsvägar: hud, inandning och ögon.
- Hudkontakt kan orsaka irritation. Ögonkontakt orsakar irritation.



AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Inandning: Flytta personen till frisk luft. Sök läkarhjälp om symtom uppstår och kvarstår.
- Hudkontakt: Tvätta genast med mycket vatten och om möjligt tvål. Ta av förorenade kläder och skor. Tvätta kläderna före återanvändning. Sök omedelbart läkarhjälp om symtom uppstår.
- Ögonkontakt: Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Sök omedelbart läkarhjälp.
- Förtäring: Framkalla inte kräkning. Håll personen lugn och sök omedelbart läkarhjälp.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- Flampunkt: 105 °C. Släckmedel: skum, släckpulver eller koldioxid.
- Använd tryckluftsapparat och fullständig skyddsklädsel vid brandbekämpning.
- Farliga förbränningsprodukter: koloxider, kväveoxider, irriterande organiska ångor och giftiga ångor.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Avlägsna antändningskällor. Låt inte produkten nå avlopp eller öppet vatten.
- Absorbera med inert absorptionsmedel. Förvara i en delvis fylld, sluten behållare fram till bortskaffande.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Andas inte in ånga eller dimma. Tvätta exponerade områden noggrant. Värm eller spraya inte. Använd endast i tillräckligt ventilerade utrymmen.
- Förvara under 26 °C på sval, väl ventilerad plats, åtskilt från värme, gnistor och öppen låga. Håll konsumentförpackningen stängd tills den ska användas.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Använd punktutsug när allmänventilationen inte håller luftföroreningar under yrkeshygieniska gränsvärden.
- Använd godkänt andningsskydd om gränsvärden kan överskridas eller om materialet hanteras vid hög temperatur eller i dimmiga förhållanden utan tekniska skyddsåtgärder.
- Använd vid behov ogenomträngliga neoprenhandskar och skyddskläder. Använd skyddsglasögon med sideskydd; vid stänkrisk kemikalieskyddsglasögon tillsammans med ansiktsskydd.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap	Värde	Egenskap	Värde
Form	Vätska	Kokpunkt/-intervall	>93 °C
Färg	Transparent	Vattenlöslighet	Försumbar
Lukt	Svag	Relativ densitet	1,10
pH	Ej tillämpligt	VOC-halt	Flyktiga ämnen totalt 0,80 %

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- Stabil under normala lagrings- och användningsförhållanden. Farlig polymerisation kan inträffa.
- Farliga sönderdelningsprodukter: kol- och kväveoxider, dimetylamin samt irriterande organiska ångor.

- Oförenliga material: starka syror, starka oxidationsmedel och baser. Undvik temperaturer över 26 °C, lågor, gnistor och andra antändningskällor.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Enligt tillverkarens tabell är akrylatkopolymer, isopropylalkohol, isopropyltitantriosostearat, dimetikon, hydroxiipropylmetakrylat och bis-trimetylbensoylfenylfosfinoxid inte klassificerade som cancerframkallande av NTP, IARC eller EASHW.

AVSNITT 12: Avfallshantering

- Uppgifterna gäller endast oanvänd produkt. Kassera produkt, lösningar och biprodukter enligt miljö- och avfallslagstiftning samt lokala krav genom en godkänd avfallsentreprenör.
- Avfall får inte ledas till avlopp om inte alla myndighetskrav är uppfyllda. Enligt tillverkaren är produkten inte RCRA-farligt avfall.

AVSNITT 13: Transportinformation

- Uppgifterna gäller färdigförpackade produkter; klassificeringen kan skilja sig för bulkförpackningar.

Transportsätt	Transportbenämning	Klass	Förpackningsgrupp	Kod	UN-nummer
ADR/RID	Obegränsad	3	3	3011	UN 1263
ICAO/IATA	Obegränsad	3	3	3011	UN 1263
IMO/IMDG	Obegränsad	3	3	3011	UN 1263

AVSNITT 14: Annan information

- Uppgifterna lämnas endast i informationssyfte och anses vara tillförlitliga. Tillverkaren ansvarar inte för resultat som uppstår genom metoder utanför dess kontroll.
- Användaren ansvarar för att bedöma produktens och metodernas lämplighet för avsett ändamål samt vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda personer och egendom.