

SÄKERHETSATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Kinetics Cleanser & Dehydrator 225ml
Produktnummer	14636

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.
--------------------------------------	------------------------------

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	Giftinformationscentralen: +358-800-147111
Tillgänglig utanför kontorstid	Ja

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II

Revision: 26.07.2019 Version: 02

Produktnamn: Kinetics Cleanser

Artikelnummer: KCL08, KCL30. Användning: rengörings- och dehydratiseringsmedel som avlägsnar fukt och olja från nagelytan, för konsumentbruk.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336.

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

2.2 Märkningsuppgifter



Fara

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Innehåller: etylacetat och isopropylalkohol.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P261 Undvik att inandas dimma och ångor.

P280 Använd skyddshandskar.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P304+P341 VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen.

P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

2.3 Andra faror: Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna enligt bilaga XIII till REACH.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Blandning av etylacetat, isopropylalkohol, ofarliga organiska ämnen och parfymkomposition.

Beståndsdel	Identifierare	Halt	Klassificering
Etylacetat	CAS 141-78-6; EG 205-500-4; INDEX 607-022-00-5	10-15 %	Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336; EUH066
Isopropylalkohol	CAS 67-63-0; EG 200-661-7; INDEX 603-117-00-0	85-90 %	Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Allmänt: Ta av förorenade kläder.
- Inandning: Flytta personen till frisk luft. Om andningen upphör, ge konstgjord andning; vid andningssvårigheter får utbildad personal ge syrgas. Sök läkarhjälp.
- Hudkontakt: Ta av förorenade kläder och skölj med mycket vatten. Tvätta kläderna innan de används igen. Sök läkarhjälp om irritationen kvarstår.
- Ögonkontakt: Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter medan ögonlocken hålls öppna. Sök omedelbart läkarhjälp.
- Förtäring: Framkalla inte kräkning. Skölj munnen med vatten och sök omedelbart läkarhjälp.
- Symtom kan vara irritation i näsa och hals, yrsel, huvudvärk, illamående, dåsighet, försämrad koordination, hud- och ögonirritation samt buksmärta.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- Lämpliga släckmedel: skum, släckpulver, koldioxid eller fin vattendimma. Inga olämpliga släckmedel är kända.
- Farliga förbränningsprodukter är kol- och kväveoxider samt irriterande organiska ångor.
- Vid brand kan kol- och kväveoxider samt irriterande organiska ångor bildas. Använd tryckluftsapparat och full skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Undvik kontakt med hud och ögon. Använd skyddsutrustning, säkerställ god ventilation och avlägsna värme- och antändningskällor.
- Förhindra utsläpp till avlopp, ytvatten och grundvatten. Hindra fortsatt läckage.
- Valla in och pumpa upp större spill. Absorbera rester med obrännbart material, till exempel sand, jord eller vermikulit, och samla i slutna behållare. Använd explosionsskyddad utrustning.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- Undvik inandning av ånga och kontakt med hud och ögon. Sörj för tillräcklig ventilation. Ät, drick eller rök inte under hanteringen; tvätta händerna efter arbetet.
- Skydda mot värme, gnistor, öppen låga, direkt solljus och statisk elektricitet. Förvara väl tillsluten i originalförpackningen på sval, torr och väl ventilerad plats.
- Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, livsmedel och drycker. Öppnade förpackningar ska återförslutas noggrant och förvaras upprätt.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- EU:s gränsvärden för etylacetat: 734 mg/m³ / 200 ppm (8 h) och 1468 mg/m³ / 400 ppm (15 min). Tyskt gränsvärde för isopropylalkohol: 200 ppm / 500 mg/m³ (8 h). Följ nationella gränsvärden.
- Säkerställ effektiv allmän- eller punktventilation. Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd med filter för organiska ångor; vid kortvarig exponering AX-filter.
- Använd skyddsglasögon med sidoskydd eller kemikalieskyddsglasögon och kemikalieresistenta handskar enligt EN 374. Rekommendation: nitrilgummi minst 0,4 mm; välj handskar efter exponeringstid.
- Använd flamskyddade antistatiska skyddskläder och lämpliga skyddsskor.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Form: transparent, färglös vätska. Lukt: karakteristisk. Propan-2-ols smält-/frys punkt är -88,5 °C. Kokintervall 80-130 °C; propan-2-ol 82,5 °C och etylacetat 77 °C.
- Flampunkt: propan-2-ol 11,7 °C; blandningens intervall 12-20 °C. Relativ densitet 0,8-0,99. Delvis vattenlös och lös i lösningsmedel.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- Inga farliga reaktioner är kända när produkten lagras och hanteras enligt anvisningarna.
- Produkten är stabil under rekommenderade lagringsförhållanden och farlig polymerisation sker inte.
- Undvik värme och antändningskällor. Inga oförenliga material är kända vid korrekt användning. Farliga sönderdelningsprodukter: olika organiska föreningar.

AVSNITT 11: Tokikologisk information

- Etylacetat: oral LD50 råtta 12,2 ml/kg, LC50 inandning över 21 mg/l och dermal LD50 kanin över 16 ml/kg. Isopropylalkohol: oral LD50 råtta 5,84 g/kg och dermal LD50 kanin 16,4 ml/kg.
- Etylacetat och isopropylalkohol irriterar ögonen och kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Hudsymtom kan vara rodnad, inflammation, utslag och nässelutslag.
- Inga betydande effekter är kända avseende sensibilisering, toxicitet vid upprepad dosering, cancerogenitet, mutagenitet eller reproduktionstoxicitet enligt tillgängliga data.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- Etylacetat: Pimephales promelas, 96 h LC50 230 mg/l. Isopropylalkohol: Pimephales promelas, 96 h LC50 10000 mg/l. Etylacetat är lätt biologiskt nedbrytbart och betydande bioackumulering förväntas inte.
- Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna. Inga andra betydande skadliga miljöeffekter är kända.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- Avfall ska omhändertas enligt nationella och lokala miljöbestämmelser. Förhindra utsläpp till mark, vattendrag och avlopp.
- Produkten betraktas som farligt avfall. Europeisk avfallskod: 20 01 13, lösningsmedel. Återvinn förpackningar när det är möjligt och kassera innehåll och behållare på ett säkert sätt.

AVSNITT 14: Transportinformation

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
UN-nummer	1266	1266	1266	1266
Transportbenämning	PARFYMPRODUKTER med brandfarligt innehåll	PARFYMPRODUKTER med brandfarligt innehåll	PARFYMPRODUKTER med brandfarligt innehåll	PARFYMPRODUKTER med brandfarligt innehåll
Klass	3	3	3	3
Förpackningsgrupp	II	II	II	II
Miljöfaror	Nej	Nej	Nej	Nej

- Begränsad mängd ADR/ADN: 5 l. IMDG: begränsad mängd 5 l / 30 kg brutto, flampunkt -5 °C. IATA: passagerarflyg 5 l och fraktflyg 60 l. Bulktransport är inte tillämplig.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- Tillämpliga bestämmelser omfattar REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006 och CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008. Inga beståndsdelar är upptagna i REACH bilaga XIV; begränsningar enligt bilaga XVII är inte tillämpliga.
- Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

- H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- Klassificeringen av hälso- och miljöeffekter bygger på konventionell beräkningsmetod. Den fysikalisk-kemiska klassificeringen bygger på flampunkten.
- Arbetstagare ska läsa och förstå säkerhetsdatabladet samt följa dess krav. Uppgifterna bygger på tillverkarens version 02 daterad 26.07.2019.