SÄKERHETSDATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Kinetics Rose Gold Hardener
Produktnummer	10970

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	**Giftinformationscentralen: +358-800-147111**
Tillgänglig utanför kontorstid	**Ja**

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

Version: 02 Ersätter version: 01 Föregående version: 14.11.2025 Reviderad: 12.03.2026 Artikelnummer: KGC04; KGC05

KGC0x Kinetics Gold Hardener (All Shade)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336; EUH066.

Fara

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Innehåller: n-butylacetat, etylacetat, isopropanol.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P210 Får inte utsättas för värme, gnistor, öppen låga eller heta ytor. Rökning förbjuden.

P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.

P261 Undvik att inandas dimma och ångor.

P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P304+P341 VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

P312 Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare om du mår dåligt.

P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering enligt lokala bestämmelser.

2.3 Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB enligt bilaga XIII till REACH. Baserat på tillgängliga data anses blandningen inte innehålla hormonstörande ämnen i en koncentration på 0,1 % eller mer.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Ingrediens (INCI)	Identifierare / halt	Klassificering
n-Butyl acetate [BUTYL ACETATE]	CAS: 123-86-4 EG: 204-658-1 30-35 %	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066
Ethyl acetate [ETHYL ACETATE]	CAS: 141-78-6 EG: 205-500-4 15-20 %	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066
Cellulose nitrate [NITROCELLULOSE]	CAS: 9004-70-0 EG: 618-392-2 15-20 %	Flam. Sol. 1, H228
Propan-2-ol / Isopropanol [ISOPROPYL ALCOHOL]	CAS: 67-63-0 EG: 200-661-7 5-10 %	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Silicon dioxide [SILICA]	CAS: 7631-86-9 EG: 231-545-4 1-3 %	Ej klassificerad

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Allmänt: Ta av nedstänkta kläder.

- Inandning: Flytta personen till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Vid oregelbunden andning eller andningsstillestånd ska utbildad personal ge konstgjord andning eller syre. Medvetslös person placeras i stabilt sidoläge och får omedelbar läkarhjälp.

- Hudkontakt: Tvätta med mycket vatten och tvål. Ta av förorenade kläder och skor. Fortsätt skölja i minst 10 minuter. Sök läkarhjälp om symtomen kvarstår.

- Ögonkontakt: Skölj ögonen med mycket vatten i minst 10 minuter och ta ur kontaktlinser om möjligt. Sök läkarhjälp om symtomen kvarstår.

- Förtäring: Skölj munnen med vatten. Framkalla inte kräkning utan instruktion från medicinsk personal. Ge små mängder vatten om personen är vid medvetande. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person.

- Symtom: inandning kan påverka hjärna eller nervsystem och orsaka yrsel, huvudvärk, illamående, nedsatt koordination, trötthet, hosta eller medvetslöshet. Upprepad hudkontakt kan torka ut huden och orsaka sprickor. Ögonkontakt kan orsaka allvarlig irritation.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, pulver, koldioxid eller vattendimma.

- Olämpligt släckmedel: använd inte kraftig vattenstråle.

- Mycket brandfarlig vätska. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft, förflytta sig till en antändningskälla och slå tillbaka. Utsläpp till avlopp kan orsaka brand- eller explosionsrisk. Behållare kan explodera vid upphettning.

- Sönderdelningsprodukter kan omfatta kolmonoxid, koldioxid samt andra organiska och oorganiska ämnen. Brandpersonal ska använda tryckluftsapparat och full skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Evakuera omgivande områden. Håll obehöriga och oskyddade personer borta. Undvik inandning av ånga och säkerställ tillräcklig ventilation.

- Eliminera alla antändningskällor. Håll borta från värme, heta ytor, gnistor och öppen låga. Beakta möjlig ansamling av ånga.

- Undvik utsläpp till mark, vattendrag och avlopp. Informera myndigheter vid miljöförorening.

- Litet spill: stoppa läckan om det kan ske utan risk. Absorbera med inert torrt material och använd gnistfria verktyg.

- Stort spill: förhindra att materialet når avlopp och vattendrag. Samla upp med obrännbart absorberande material och lämna till godkänd avfallshanterare.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Får inte förtäras. Undvik inandning av ånga och utsläpp till miljön.

- Eliminera antändningskällor. Jorda och förbind behållare och utrustning före överföring. Använd explosionssäker el-, ventilations-, belysnings- och hanteringsutrustning samt gnistfria verktyg.

- God industrihygien ska iakttas. Ät, drick eller rök inte under arbetet. Tvätta händer och ansikte före pauser och efter arbetets slut.

- Förvaras åtskilt från värme, heta ytor, gnistor och öppen låga. Förvaras i originalförpackning i torrt, svalt och väl ventilerat utrymme, skyddat från direkt solljus.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- EU:s indikativa gränsvärden: n-butylacetat 241 mg/m3 / 50 ppm (8 h), 723 mg/m3 / 150 ppm (korttid); etylacetat 734 mg/m3 / 200 ppm (8 h), 1468 mg/m3 / 400 ppm (korttid).

- Använd punktutsug om koncentrationer i luft kan överstiga hygieniska gränsvärden. Personlig eller arbetsplatsrelaterad övervakning kan krävas.

- Andningsskydd: säkerställ tillräcklig ventilation. I dåligt ventilerade utrymmen används godkänd mask eller respirator med filter för organiska ångor.

- Ögonskydd: skyddsglasögon med sidoskydd eller kemikalieskyddsglasögon vid risk för stänk. Händer: kemikalieresistenta skyddshandskar (EN 374). Hud: lämpliga skyddskläder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Fysisk form: vätska. Färg: transparent. Lukt: ej tillgänglig.

- Kokpunkt: alla ingrediensers kokpunkt överstiger 35 °C. Produkten har inte testats, men baserat på ingrediensernas klassificering och koncentrationer anses den vara en mycket brandfarlig vätska.

- Beräknad flampunkt: 9 °C ± cirka 5 °C. Flampunkter för brandfarliga beståndsdelar: n-butylacetat 27 °C, etylacetat cirka -4 °C, nitrocellulosa 12 °C eller 35 °C beroende på fuktningsmedel, isopropanol 12 °C.

- Övriga egenskaper, såsom pH, viskositet, löslighet, densitet, ångtryck och explosionsgränser: ej tillgängliga för blandningen eller ej tillämpliga.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- Inga farliga reaktioner om produkten lagras och hanteras enligt anvisningarna.

- Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Vid lagring sönderdelas produkten långsamt av vatten.

- Undvik alla antändningskällor, överdriven värme och starka oxidationsmedel. Oförenliga material är oxidationsmedel, syror och alkalier.

- Vid upphettning till sönderdelning kan koloxider samt olika organiska och oorganiska föreningar bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- Akut toxicitet: baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda. För ingredienser har LD50- och LC50-värden rapporterats, till exempel n-butylacetat LD50 oralt råtta cirka 10760-12789 mg/kg och etylacetat LD50 oralt kanin 4934 mg/kg.

- Hud: upprepad exponering kan orsaka torr hud eller hudsprickor. Klassificeringskriterierna är inte uppfyllda, men EUH066 är tillämplig.

- Ögon: produkten är enligt CLP:s klassificeringsmetod irriterande för ögonen (Eye Irrit. 2, H319).

- Luftvägs- eller hudsensibilisering, mutagenitet, cancerogenitet, reproduktionstoxicitet, upprepad exponering och aspirationsfara: baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

- Enstaka exponering: produkten kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad (STOT SE 3, H336). Möjliga symtom är yrsel, huvudvärk, illamående, narkosverkan, nedsatt koordination, talsvårigheter, trötthet, hosta och medvetslöshet.

- Hormonstörande egenskaper: blandningen anses inte innehålla sådana ämnen i en koncentration på 0,1 % eller mer.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- Akvatisk toxicitet: baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

- Persistens, nedbrytbarhet, bioackumuleringspotential och rörlighet i jord: inga data om skadliga effekter på vattenmiljön finns tillgängliga.

- Baserat på tillgängliga data uppfyller ämnet inte PBT- eller vPvB-kriterierna. Inga andra betydande skadliga effekter är kända.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- Uppkomst av avfall ska undvikas eller minimeras där det är möjligt. Produkt och rester ska omhändertas enligt miljöskydds- och avfallslagstiftning.

- Enligt leverantörens nuvarande kunskap betraktas produkten som farligt avfall enligt direktiv 2008/98/EG och EU-förordning 1357/2014.

- Europeiska avfallskatalogen (EWC): 20 01 27* färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen.

- Tomma behållare kan innehålla produktrester. Materialet och behållaren ska bortskaffas på ett säkert sätt. Undvik utsläpp till mark, vattendrag och avlopp.

AVSNITT 14: Transportinformation

- Beredningen är klassificerad som farlig enligt internationella transportbestämmelser (ADR/RID, ADN, IMDG och IATA).

- UN-nummer: UN1993. Transportbenämning: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (n-Butyl acetate; Ethyl acetate). Transportklass: 3. Förpackningsgrupp: II. Miljöfaror: nej.

- Begränsad mängd: 1 L. Tunnelrestriktionskod ADR: (D/E). Farlighetsnummer: 33. Sjötransport i bulk enligt IMO-instrument: ej tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.

- ADR, RID, ADN, IMDG, IATA/ICAO och MARPOL-bestämmelser i tillämpliga delar.

- Direktiv 1999/13/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar, direktiv 2008/98/EG om avfall samt kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014.

- REACH-förordning (EG) nr 1907/2006. Bilaga XIV: inga komponenter är listade som tillståndspliktiga ämnen. Bilaga XVII: ej tillämpligt.

- Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

- H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

- H226 Brandfarlig vätska och ånga.

- H228 Brandfarligt fast ämne.

- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

- H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

- EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

- Klassificeringssystem: för hälsoeffekter används konventionell beräkningsmetod eller generella/specifika koncentrationsgränser. Fysikalisk-kemiska effekter har bedömts genom expertbedömning.

- Arbetstagare ska läsa, förstå och följa kraven i detta säkerhetsdatablad. Använda källor: Europeiska kemikaliemyndigheten och säkerhetsdatablad för enskilda komponenter.